

Termoregulatory
medium: olej

Model	BT60T	BO 250-9	BO 250-12	BO 250-18	BO 250-27
Moc grzewcza [kW]	3/6	6/9	6/12	9/18	18/27
Moc chłodnicza przy 90°C [kcal/h]	7000 indirekt	16000 indirekt	16000 indirekt	19000 indirekt	30000 indirekt
Wydajność pompy maks. [l/min]	40	60	60	60	60
Ciśnienie pompy maks [mWs]	45	60	60	60	60
Temperatura grzania [°C]	150	250	250	250	250
Pojemność zbiornika [l]	11	11	11	18	21
Przyłącza dla medium	R3/4"	R1/2"	R1/2"	R3/4"	R3/4"
Przyłącza wody chłodzącej	R1/2"	R1/2"	R1/2"	R1/2"	R1/2"
Wymiary szer/wys/gł [mm]	250/540/600	330/870/840	330/870/840	330/1070/840	400/1070/950
Waga [kg]	40	75	75	95	110

Model	BO 300-12	BOD 250-12	BOD 250-18
Moc grzewcza [kW]	6/12	2 x 12	2 x 18
Moc chłodnicza przy 90°C [kcal/h]	16000 indirekt	2 x 16000 indirekt	16000 indirekt
Wydajność pompy maks. [l/min]	60	2 x 60	2 x 60
Ciśnienie pompy maks [mWs]	60	2 x 60	2 x 60
Temperatura grzania [°C]	300	250	250
Pojemność zbiornika [l]	18	2 x 11	2 x 15
Przyłącza dla medium	R1/2"	R1/2"	R1/2"
Przyłącza wody chłodzącej	R1/2"	R3/4"	R3/4"
Wymiary szer/wys/gł [mm]	330/1070/840	640/1050/840	690/1050/1000
Waga [kg]	95	195	275