

Karta techniczna

Plastnuc NU420

Zastosowanie: Środek nukleacyjny, szczególnie do PP, PE, ABS, PA, PS, EPDM do osiągnięcia odpowiedniej redukcji ciężaru i skrócenia cyklu produkcji. Środek do redukcji zapadów dla wszystkich termoplastów.

Substancje czynne: multi-component system

Nośnik: Blenda polimerowa kompatybilna z większością termoplastów

Fizjologia: Zastosowane surowce odpowiadają europejskim dyrektywom i niemieckim ustawom żywności

Forma: cylindryczny granulat

Dane techniczne:

Temperatura inicjacji: >150°C (max. 160°C w strefie wprowadzania w celu zapobieżenia przedwczesnej inicjacji)

Temperatura procesu: W celu uzyskania optymalnego działania zalecana jest temperatura masy między 190°C i 230°C

Dozowanie:

Rozdmuch: 0,8 – 2,5%

Wtrysk: Skracanie czasu cyklu: 0,5 – 1,0%
Likwidacja wciągów 0,3 - 1,5%

Podane wartości dozowania opierają się na doświadczeniu i nie są zapewnieniem. W przypadku konkretnego zastosowania optymalne dozowanie powinno być indywidualnie ustalone przez stosującego.

Wszystkie dane w niniejszej informacji są zaleceniami dotyczącymi produktu. Nabywca jest odpowiedzialny przy ich stosowaniu, w odniesieniu do jakichkolwiek praw osób trzecich.